e-medic™

e-medic™ Tablet 8,4“ Grenzenlose Mobilität

Das e-medic™ Tablet eröffnet eine ganz neue Welt im medizinischen Arbeitsalltag. Mit dem 8,4 Zoll Tablet sind E-Mails, Nachrichten, Fotos und Informationen überall dabei. Mit der optional erhältlichen e-medic™ Medical Dockingstation haben Sie die Möglichkeit Ihr Tablet an einem fest dafür vorgesehenen Ort zu laden. Zusätzlich bietet die Dockingstation weitere Schnittstellen für einen zweiten Monitor, einer Maus und einer Tastatur. So können Sie bequem weiterarbeiten, während Ihr e-medic™ Tablet geladen wird.

Wenn Sie die Dockingstation in der Patientenumgebung einsetzen möchten, ist es erforderlich einen Netzwerkisolator anzuschließen. Wir empfehlen den **Netzwerkisolator MI 1005** Artikel Nr.: **2005674**.

Vorteile:

- Handschuh-Bedienung möglich
- selbst bei Sonnenlicht gut ablesbares Display (800 cd/m²)
- IP65 Schutzklasse (schmutz- und spritzwassergeschützt)
- sturzsicher aus 1,2 Meter Höhe
- lüfterlos
- desinfizierbar
- Lebenszyklus bis mindestens Ende 2023
- zertifiziert für das Mobile Device Management von SOTI

Technische Daten e-medic™ Tablet 8,4"

Prozessor	Intel® Atom™ x5-E3940 (4x 1,60 GHz bis zu 1,80 GHz mit Intel® Burst-Frequency-Technik, 2M Cache)		
Kompatibles OS	Windows® 10 Pro 64 bit		
Display	8,4" (21,34 cm) kapazitives 10 Finger Multitouch-Display mit Corning® Gorilla®-Glas 3		
Auflösung	2.560 x 1.600 px		
Graphics	Intel® HD Graphics 500		
Ausstattung	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/r/k/v, Bluetooth 4.2 + HS, GPS/GLONASS, RFID Leser: NFC, microSDXC Kartensteckplatz bis 2 TB		
Optionales Zubehör	Smart Card Reader		
Schnittstellen	1x USB 3.1 Type-C™ (Laden und Datenübertragen) und Docking-Anschluss		
Kamera	Frontseite: 2,0 Megapixel; Rückseite: 8,0 Megapixel mit Blitz		
Akku	austauschbarer Lithium Polymer Akku ca. 3.300 mAh mit Ladezustands-LED, bis zu 10 Stunden Laufzeit		
Schutzklasse	IP 65		
Gewicht	ca. 540 g		
Abmessungen (BxHxT)	227,8 x 150 x 12,67 mm		
Garantie	1 Jahr Bring-In, Garantie Akku: 1 Jahr, optionale Garantieerweiterung: auf bis zu 5 Jahre, optionaler Service: Protect Bring-In Service (bis zu 5 Jahre)		
Standards	EN 62368-1:2014/A11:2017 | IEC 62368-1:2014, 2nd Edition | UL 62368-1, 2nd Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | EN 50566:2017; EN 50364:2010 | EN 62311:2008; EN 62479:2010 | EN 50663:2017; EN 50665:2017 | EN 50364:2010 | Draft EN 301 489-1 V2.2.0; Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1 | Draft EN 301 489-17 V3.2.0; Draft EN 301 489-19 V2.1.0 | EN 55032:2015/AC:2016 Class B; EN 55024:2010/A1:2015 | EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014 Class A; EN 61000-3-3:2013 | EN 301 893 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.1 | EN 301 908-2 V11.1.2 | EN 301 908-13 V11.1.2 | EN 301 893 V2.1.1 | EN 300 328 V2.1.1 | EN 300 330 V2.1.1 | EN 303 413 V1.1.1		
Arbeitsspeicher	4 GB DDR4 PC2133	4 GB DDR4 PC2133	8 GB DDR4 PC2133
Festplatte	64 GB eMMC	128 GB eMMC	128 GB eMMC
Art.Nr.	**2012673**	**2012674**	**2012675**

Optionale Dockingstation
kompatibel zu e-medic™ Tablet 8,4"/ 10"

Technische Daten e-medic™ Dockingstation Black

Schnittstellen	3x USB 3.0, 1x HDMI, 1x RJ45 (10/100/1000 MBit/s)
Ausstattung	Schnellladefunktion über Dockingpins, Kensington Lock
Netzteil	extern, EN 60601-1 3.1 Edition, EN 60601-1-2.2015
Art.Nr.	**2012662**

Rev.1 07.2021 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.